

Skyvedør med sidevegg

**Materiale:****Karm og dørrammer:**

Består av ekstruderte aluminiumsprofiler, naturelksert i farge matt sølv, tykkelse 10mm eller pulverlakkert (varmlakkert) hvit med fargekode RAL9010.

Veggflate:

Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.

Tykkelse 4mm. Alternativt utført i polystyren mønstret klar eller hvit ugjennomsynlig plate, tykkelse 3mm.

Klemlister:

Glassene er montert i aluminiumsprofilene med klemlister av PVC.

Skruemateriell:

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Hjul og styretapper:

Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rullebane. Styretapper i dørens underside er laget i polyamid.

Drift/vedlikehold:

Dusjveggene krever normalt ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring.

Dersom dusjveggen utsettes for skader, skraper eller lignende så er den oppbygget slik at den kan demonteres og deler skiftes.

Justering av hjulene

utføres ved å løsne skruer i senter av hjul og føre hjul opp eller ned i avlangt spor etter behov.

Styretapper i underkant dører kan skiftes ved å løsne skruer på side og føre ny tapp opp i sideprofilens underkant

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass kan rengjøres med glass-skraper og de fleste vaskemidler. Profilene bør ikke skraperes eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet..

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.