

Skillevegg i rekke med topprør

**Skruemateriell:**

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Takfeste

med rør eller tverrstang mellom dusjvegger i rekke er utført med aluminiumsrør Ø 30mm med gulvfeste og endefeste i aluminium. Gulvfeste limes til gulv, takfeste har løs bunn og kan løses med utvendig skrue for montering/demontering.

Drift/vedlikehold:

Veggene krever normalt ikke noe vedlikehold utover vanlig rengjøring. Dersom veggflaten utsettes for påkjenninger som gjør at platen/glasset er skjemt, oppskrapet eller lignende, så er den oppbygget slik at den kan demonteres og deler skiftes.

Materiale:**Ramme og rør:**

Består av ekstruderte aluminiumsprofiler, natureloksert i farge matt sølv, tykkelse 10mm, eller pulverlakkert farge hvit RAL 9010

Veggflate:

Er utført i 10mm skummet PVC med hard utside, farge hvit. Materialet er slagfast, sprekker ikke og kan bores og skrues i.

Alternativ veggmateriale til dusjvegger er 4mm herda frosta glass eller 3mm polystyren hvit ugjennomsiktig.

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Jevnlig rengjøring er viktig for at platene skal holde seg glatt og fine.

Viktig: Det bør ikke brukes skrapende gjenstander eller midler med skure-effekt da det kan føre til småripet og matt overflate både på profiler og veggmateriale. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk bør ikke benyttes.