

Toalettskillevegg med dør



Hengsle:
Rotal hengsle i hele dørens høyde, produsert i aluminium. Hengsle er montert med rustfrie popnagler.

Lås:
Klosettskåte modell KS882 med ledig/opptatt skilt og vrider på innsiden er montert på døren.

Drift/vedlikehold:

Døren krever normalt ikke vedlikehold ut over vanlig rengjøring.

Dersom døren utsettes for skader, skraper eller lignende så er den oppbygget slik at den kan demonteres og deler skiftes.

Døren har justering i veggprofil på både hengsle- og anslagside for justering av døren i forhold til vegger, og for å ta opp skjelheter.

Ved etterjustering løsnes skruene på veggprofilen

og døren stilles i riktig stilling før de strammes igjen.

Materiale:

Profiler:

Består av ekstruderte aluminiumsprofiler, naturelksert i farge matt sølv, tykkelse 10mm eller pulverlakkert (varmlakkert) hvit med fargekode RAL9010.

Veggflate:

Er utført i 10mm skummet PVC med hard utside, farge hvit. Materialet er slagfast, sprekker ikke og kan bores og skrues i.

Skruemateriell:

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruer.

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Jevnlig rengjøring er viktig for at platene skal holde seg glatt og fine.

Viktig: Det bør ikke brukes skrapende gjenstander eller midler med skure-effekt da det kan føre til småriper og matt overflate både på profiler og veggmateriale. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk bør ikke benyttes.