Skillevegg med firkant rør

Rør gulv/tak
Utført i Ø 42mm eller 40x40 firkantrør 316 stål, rustfritt syrefast. Rør festet med brakett til gulv med deksel. Flens til takfeste skrues til tak og har settskruer mot rør.

Glassklemmer:
Glassklemmer til rør og vegg i 316 stål med gummiklosser som klemmer glasset fast

Overflate
Rør og deler utføres både i børsta matt eller høyglanspolert overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Fast dusjvegg vil normalt ikke trenge vedlikehold.
Skruer i glassklemmer kan med fordel etterstrammes etter et år for at glasset skal sitte godt klemt fast og ikke sige på festene.

Rengjøring:

Både glass, rør og fester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass (Ikke frosta side) kan rengjøres med glass-skrape og de fleste vaskemidler. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass med polerte kanter.
Tykkelse 6mm eller 8mm.

Rør som står f.eks i klorholdig miljø o.l. kan få oksydbelegg som rengjøres med rensemiddel for rustfritt stål for at de skal holde seg glatte og for å unngå at skitt fester seg. Slik behandling har lang varighet, spesielt ettersom rørene står innendørs.