

## Dør med sidefelt for nisje



### **Materiale:**

#### **Profiler:**

Består av ekstruderte aluminiumsprofiler, naturelksert i farge matt sølv, tykkelse 10mm eller pulverlakkert (varmlakkert) hvit med fargekode RAL9010.

#### **Veggflate:**

Utført i herdet sikkerhetsglass, tykkelse 4mm i klart, sotfarget eller frosta glass, alternativt med polystyren 3mm i klar mønstret eller hvit ugjennomsiktig plate.

#### **Klemlister:**

Glassene er montert i aluminiumsprofilene med klemlister av PVC.

#### **Skruemateriell:**

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

#### **Hengsle:**

Rotal hengsle i hele dørens høyde, produsert i aluminium. Hengsle er montert med rustfrie popnagler.

#### **Magnet:**

Topolet magnetlist på både dør og anslag, limt til profiler. Utskiftbar.

#### **Drift/vedlikehold:**

Dusjløsningen krever normalt ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring.

Dersom døren utsettes for skader, skraper eller lignende så er den oppbygget slik at den kan demonteres og deler skiftes.

Døren har justering i veggprofil på både hengsle- og

anslagsside for justering av døren i forhold til vegger, og for å justere magneter. Hvis magnet ikke griper justeres anslagslist inn ut til en kjenner at magnetene tar, og festes.

#### **Rengjøring:**

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass kan rengjøres med glass-skraper og de fleste vaskemidler. Styrenplast og profilene bør ikke skraper eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet..

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.