

## Hjørne med 2 dører og 1 fastfelt



### Materiale:

#### Glassflate:

Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.  
Tykkelse 6mm.

#### Feste av glass i dørhengsel:

Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

#### Hengsler

Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.  
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

**Plastlister:** er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

**Skruemateriell:** er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruer.

#### Håndtak:

Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

#### Fester fastvegg:

Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

#### Støttestag:

Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

### Drift/vedlikehold:

#### Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:

2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løse begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

### Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.

Midler som syrer, klorin og ammoniakk må ikke benyttes.

Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallens overflate.