

## Skyvedør med sidevegg for hjørne

**Hjul:**

Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rullebane.

**Drift/vedlikehold:**

Dusjveggene krever normalt ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring. Dør og oppheng er montert slik at de kan demonteres om det er nødvendig. Fastvegger i festelister er derimot limt.

Justering av døren utføres ved å ta av lokket på oppheng og skru holderen ut/inn og så feste den til døren igjen. Skal døren heves/senkes må det justeres likt på begge holdere.

Stopperne av døren ligger inni skinnen i begge ender, og kan flyttes ved å løsne låseskrue i stopperen. Viktig at stopper er justert slik at hånden ikke kan komme i klem når døren åpnes.

**Materiale:****Toppskinne**

Toppskinne og festelister består av ekstruderte aluminiumsprofiler med overflaste høyglaspolert (krom utseende) eller matt børstet overflate.

**Veggflate:**

Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass. Tykkelse glass 8mm.

Oppheng, fester og gulvstyring er utført i rustfritt stål eller messing.

**Skruemateriell:**

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

**Rengjøring:**

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass kan rengjøres med glass-skrape (ikke frostat glass) og de fleste vaskemidler. Profilene bør ikke skrapes eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet.

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.