

## Walk-In dusj med L-form



### Materiale:

#### Glassflate:

Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.  
Tykkelse 6mm og 8mm.

#### Faste veggfester:

Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.  
Klempakninger mellom veggfeste og glass i klar PVC.

#### Festelister:

Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

#### Støttestag:

Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

#### Skruemateriell:

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

### Drift/vedlikehold:

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

### Rengjøring:

Både glass og veggfester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Glass kan rengjøres med glass-skrape (ikke glassflate med frosta overflate).

Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallet overflate.