

Skyvedør med sidevegg for hjørne

**Overflate**

Rør og deler er utført i børstet matt overflate. Festelistene i aluminium er og behandlet for å få en overflate som rustfritt matt utseende.

Håndtak:

Innfelt håndtak er i rustfritt 316 stål, Øvrige håndtak er i messing med overflate i børstet krom.

Skruemateriell:

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Phillips eller torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Ferdig montert og justert dusjvegg vil normalt ikke trenge vedlikehold ut over vanlig vask. Hvis festene i glasset må etterstrammes eller hvis døren må justeres brukes en nøkkel med 2 tapper laget til formålet. Viktig å ikke bruke annet verktøy da det lett lager merker og skader på festeskruene.

Materiale:**Glassflate:**

Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass med polerte kanter. Tykkelse 8mm.

Skyvesystem

Oppheng med trinser, fester, glidebånd og forbindelser er utført i 316 stål, rustfritt syrefast. Nøkkel med 2 tapper laget til formålet brukes til å stramme festene.

Festelister

for fast glassfelt (u-lister og hjørnelister) er utført i aluminium.

Rengjøring:

Både glass, lister og opphengssystem rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast. Glass (Ikke frosta side) kan rengjøres med glass. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Hvis det kommer misfarging på det rustfrie oppheng (skjer i aggressive miljø som f.eks klorholdig), kan det fjernes med rensmiddel for rustfritt stål for at de skal holde seg glatte og for å unngå at skitt fester seg. Slik behandling har lang varighet. Slikt rensmiddel føres av leverandører av rustfritt utstyr.